



Б О Я Д И С В А Н Е

KINGAIR® СЕПАРАТОРИ

› СЪГЛАСНО СТАНДАРТ ISO 8573-1:2-*-1



KAAD

JORC

Сепаратори тип СТАНДАРТ за монтаж извън кутията за боядисване.

Премахване на вода >99,9999%, остатъчно масло **0,01 mg/m³>91%** и частици до **0,2 µm>90%**.

Материал алуминий или неръждаема стомана.

Няма консумативи.

Автоматичен дренаж механичен тип KAAD или автоматичен превключвател за ниво JORC (230 V)

Пистолет за боядисване	Максимален дебит до		Модел
	(L/min)	(м3/ч)	
Стандартен пистолет за боядисване	300	18	KA300
Пистолет за боядисване SATA	600	36	KA600
Стандартен пистолет за боядисване	900	54	KA900
2-3 Пистолет за боядисване SATA	1500	90	KA1500

› МИКРОФИЛТРАЦИЯ ISO 8573-1:0-*-0

Микрофилтрация **КАКИТ** за отлично качествено боядисване, за монтаж извън кутията за боядисване. Комплектът съдържа два сепаратора, един въглероден филтър и един микрофилтър.

маслени аерозоли **0,0004 mg/m³>99,996%**, частици **0,01 µm**.



КАКИТ3-300: за един бояджийски пистолет

Дебит 300 l / min (при 7 бара), препоръчителна подмяна на патроните сса веднъж годишно (според качеството на въздуха).

Материал: пластмаса



КАКИТ3-600: за един пистолет за боядисване под високо налягане SATA (560 l / min) или два стандартни пистолета за боядисване

Дебит 600 l / min (при 7 бара), препоръчва се подмяна на патроните около 1 път годишно (според качеството на въздуха).

Материал: алуминий